

FDV - dokument

Produkt PiVoidXL

Tillverkare Plastinject AB

Applikation: Infiltration/ fördröjning

Tål belastning tung trafik upp till lastklass E600 beroende på installation

Max överbyggnad: 5500 mm beroende på applikation

Min överbyggnad : 450 mm vid grönyta , 500 mm vid personbil, 600 mm vid tung trafik

Utnyttjandegrad: 96 %

Material: Speciellt utvald återvunnen PP

Resistens: God kemisk, bakteriell & UV förmåga

Certifiering: Byggvarubedömd och godkänd i Sunda Hus . Plastinject är ISO certifierat i

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Mått per halva: 1000 mm x 1000 mm x 250 mm.

Höjd per modul/lager 1+1 = 500 mm.

Volym per modul 1+1 = 500 l.

Spolkanal dia 400 mm.

Prefab sedimentskanaler 400 monterade i ovan spolkanal.

Inspektions & spol-bar.

Montering Modulerna monteras enligt leverantörens installationsanvisning

HMS Antändningstemperatur 345gr

Hälsofara Ingen hälsofara i normalt bruk. Kan vid brand avge gaser som skall undvikas
Gasen är luktfri- ev symtom är trötthet, svimkänsla, illamående och ojämn andning.

Första hjälp vid brand Vid symtom beskrivna ovan- sök frisk luft och kontakta läkare